A ℓ フランジ取付用 ボルト・ナット・ワッシャ

Bolts, nuts, and washers for mounting aluminum Flange

特徴 Features

- ・アルミフランジ取付用として、ご使用ください。 Use these parts for mounting aluminum flanges.
- ・完全非磁性です。 Completely nonmagnetic material.
- ・軽量です。 Light-weight design.




材質及び処理 Material and surface treatment

呼び Nominal size	材質 Material	処埋 Surface treatment	
ボルト Bolt	A2024	白アルマイト White anodize	
ナット Nut	A6061	なし None	
ワッシャ Washer		硬質アルマイト Hard anodize	

仕様 Specifications

12 M. Specifications					
呼び	タイプ	サイズ	1パック包装数	用途	
Nominal size		Size	Number of parts in one package	Use for	
034	BNW	M4×22	ボルト6本:ナット6個:ワッシャ12個 6 bolts: 6 nuts: 12 washers	ICF034 標準フランジ用 ICF034 standard flange	
	BWT	M4×15	ボルト6本:ワッシャ6個 6 bolts: 6 washers	ICF034 タップタイプ用 ICF034 tap	
	BWRd	M4×15	ボルト6本:ワッシャ6個 6 bolts: 6 washers	ICF034 変換フランジ用 ICF034 reducing flange	
070	BNW	M6×35	ボルト6本:ナット6個:ワッシャ12個 6 bolts: 6 nuts: 12 washers	ICF070 標準フランジ用 ICF070 standard flange	
	BWT	M6×30	ボルト6本:ワッシャ6個 6 bolts: 6 washers	ICF70 タップタイプ用 ICF70 tap	
	BWRd	M6×23	ポルト6本:ワッシャ6個 6 bolts: 6 washers	ICF70 変換フランジ用・LAWフランジ用 ICF70 reducing flange and LAW flange	
114	BNW	M8×50	ボルト8本:ナット8個:ワッシャ16個 8 bolts: 8 nuts: 16 washers	ICF114 標準フランジ用 ICF114 standard flange	
	BWT	M8×40	ポルト8本:ワッシャ8個 8 bolts: 8 washers	ICF114 タップタイプ用 ICF114 tap	
	BWRd	M8×30	ボルト8本:ワッシャ8個 8 bolts: 8 washers	ICF114 変換フランジ用 ICF114 reducing flange	
152	BNW	M8×55	ボルト16本:ナット16個:ワッシャ32個 16 bolts: 16 nuts: 32 washers	ICF152 標準フランジ用 ICF152 standard flange	
	BWT	M8×45	ボルト16本:ワッシャ16個 16 bolts: 16 washers	ICF152 タップタイプ用 ICF152 tap	
	BWRd	M8×30	ポルト16本:ワッシャ16個 16 bolts: 16 washers	ICF152 変換フランジ用 ICF152 reducing flange	
203	BNW	M8×55	ボルト20本:ナット20個:ワッシャ40個 20 bolts: 20 nuts: 40 washers	ICF203 標準フランジ用 ICF203 standard flange	
	BWT	M8×45	ボルト20本:ワッシャ20個 20 bolts: 20 washers	ICF203 タップタイプ用 ICF203 tap	
	BWRd	M8×35	ポルト20本:ワッシャ20個 20 bolts: 20 washers	ICF203 変換フランジ用 ICF203 reducing flange	
253	BNW	M8×65	ボルト24本:ナット24個:ワッシャ48個 24 bolts: 24 nuts: 48 washers	ICF253 標準フランジ用 ICF253 standard flange	
	BWT	M8×50	ボルト24本:ワッシャ24個 24 bolts: 24 washers	ICF253 タップタイプ用 ICF253 tap	
	BWRd	M8×35	ボルト24本:ワッシャ24個 24 bolts: 24 washers	ICF253 変換フランジ用 ICF253 reducing flange	
305	BNW	M8×70	ボルト32本:ナット32個:ワッシャ64個 32 bolts: 32 nuts: 64 washers	ICF305 標準フランジ用 ICF305 standard flange	
	BWT	M8×60	ボルト32本:ワッシャ32個 32 bolts: 32 washers	ICF305 タップタイプ用 ICF305 tap	
	BWRd	M8×40	ボルト32本:ワッシャ32個 32 bolts: 32 washers	ICF305 変換フランジ用 ICF305 reducing flange	

ご注文方法 How to order



- ※ナットは、二硫化モリブテン処理のタイプも、取り扱っております。 Molybdenum disolfide treated nuts are also avmlable.
- ※本寸法・仕様を予告なしに変更する場合が御座いますので、ご使用の際にはご確認ください。
 Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.
- ※標準品以外も製作しております。お気軽に、お問い合わせください。
 Nonstandard products are available.Please inquire about other specifications.